

ODKURZACZ NA PYŁ



WYCHWYTYWANIE / ZBIERANIE I NEUTRALIZACJA / DOPROWADZANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

CECHY

- Zmywalny filtr wielokrotnego użytku jest zgodny z normą OSHA 1926.1153
- Ciśnienie: 6 bar (87 psi)
- Zużycie powietrza: 1 [m³min⁻¹] (35 cfm)
- Drgania: 0
- Zbiornik 20 litrów (5 galonów)



KORZYŚCI

- **Brak zapotrzebowania na zasilanie zewnętrzne:** urządzenie działa po podłączeniu do sprężarki
- **System VDC jest uniwersalny:** można go używać ze wszystkimi młotami i urządzeniami każdej marki
- **Nie potrzebuje wody:** ani do pracy, ani w zbiorniku: pył jest pochłaniany przez zmywalny filtr HEPA
- **Urządzenie można ustawić w odległości do 5 m (16 stóp) od miejsca wykonywania pracy:** większa swoboda dla pracownika
- **Lekkie i przenośne:** łatwe do przenoszenia
- **Niskie zużycie powietrza:** wymaga sprężarki o parametrach 3,5 [m³min⁻¹] do uruchomienia wiertnicy VK23 razem z VDC
- **Przycisk start/stop do systemu odpylania:** użytkownik decyduje, kiedy go uruchomić lub zatrzymać, niezależnie od samego młota
- **Odkurzacz jest wyposażony w tłumik, aby obniżyć poziom hałasu.**